

```

<?xml version="1.0"?>
<RCRule>
  - <RCRuleOpBox>
    <n_pos>1</n_pos>
    <text_name>прием архивов</text_name>
    - <RCRuleOperationFns311In>
      <flag_in_files_removed>True</flag_in_files_removed>
      <flag_may_block_process>True</flag_may_block_process>
      <save_izvtub>False</save_izvtub>
      - <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
        <arg_info>входной список файлов. (маска)</arg_info>
        <arg_name>Входной список файлов</arg_name>
        <arg_type>1</arg_type>
        <is_file_type>True</is_file_type>
        <is_filled>True</is_filled>
        <is_list>True</is_list>
        <param_value>C:\311work\from_cb\for_send\*.*</param_value>
      </RCOpArgDescriptor>
      - <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
        <arg_info>абонент-получатель</arg_info>
        <arg_name>абонент-получатель</arg_name>
        <arg_type>3</arg_type>
        <is_file_type>False</is_file_type>
        <is_filled>True</is_filled>
        <is_list>False</is_list>
        <param_value>11#15</param_value>
      </RCOpArgDescriptor>
      - <RCOpArgDescriptor field_name="result">
        <arg_info>маска пути файлов назначения</arg_info>
        <arg_name>маска пути файлов назначения - задайте маску пути входных файлов для АБС</arg_name>
        <arg_type>1</arg_type>
        <is_file_type>False</is_file_type>
        <is_filled>True</is_filled>
        <is_list>True</is_list>
        <param_value>C:\311work\to_abs\</param_value>
      </RCOpArgDescriptor>
      - <RCOpArgDescriptor field_name="result_secondary">
        <arg_info>бэкап полученных файлов, маска пути файлов</arg_info>
        <arg_name>бэкап полученных файлов, маска пути для сохранения полученных входных файлов</arg_name>
        <arg_type>1</arg_type>
        <is_file_type>False</is_file_type>
        <is_filled>True</is_filled>
        <is_list>True</is_list>
        <param_value>C:\311work\backup\<FNS_ROOT_DATE>\<FNS_NALOG_NUMBER>\<RES_NAME>.<RES_EXT></param_value>
      </RCOpArgDescriptor>
    </RCRuleOperationFns311In>
  </RCRuleOpBox>
  <use_file_backup>True</use_file_backup>
</RCRule>

```