

```

<?xml version="1.0"?>
<RCRule>
  - <RCRuleOpBox>
    <n_pos>1</n_pos>
    <text_name>создание тр.архивов на отправку</text_name>
  - <RCRuleOperationFns311Out>
    <flag_in_files_removed>True</flag_in_files_removed>
    <flag_may_block_process>True</flag_may_block_process>
    <mode_c>False</mode_c>
    <mode_d>False</mode_d>
  - <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
    <arg_info>входной список файлов. (маска)</arg_info>
    <arg_name>Входной список файлов</arg_name>
    <arg_type>1</arg_type>
    <is_file_type>True</is_file_type>
    <is_filled>True</is_filled>
    <is_list>True</is_list>
    <param_value>C:\311work\FROM_ABS\*. * << 4 sec</param_value>
  </RCOpArgDescriptor>
  - <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
    <arg_info>абонент-получатель для шифрования</arg_info>
    <arg_name>абонент-получатель для шифрования</arg_name>
    <arg_type>3</arg_type>
    <is_file_type>False</is_file_type>
    <is_filled>True</is_filled>
    <is_list>False</is_list>
    <param_value>11#14</param_value>
  </RCOpArgDescriptor>
  - <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
    <arg_info>абонент-получатель 2 для шифрования (используется только для тр.файлов 1 типа)
    </arg_info>
    <arg_name>абонент-получатель 2 для шифрования</arg_name>
    <arg_type>3</arg_type>
    <is_file_type>False</is_file_type>
    <is_filled>True</is_filled>
    <is_list>False</is_list>
    <param_value>11#15</param_value>
  </RCOpArgDescriptor>
  - <RCOpArgDescriptor field_name="input_params">
    <arg_info>код отправителя (5 цифр, 5-9 разряды БИК банка)</arg_info>
    <arg_name>код отправителя</arg_name>
    <arg_type>5</arg_type>
    <is_file_type>False</is_file_type>
    <is_filled>True</is_filled>
    <is_list>False</is_list>
    <param_value>7777</param_value>
  </RCOpArgDescriptor>
  - <RCOpArgDescriptor field_name="result">
    <arg_info>маска пути файлов назначения</arg_info>
    <arg_name>маска пути файлов назначения - задайте маску пути для конечных файлов
    отправки</arg_name>
    <arg_type>1</arg_type>
    <is_file_type>False</is_file_type>
    <is_filled>True</is_filled>
    <is_list>True</is_list>
    <param_value>C:\311work\FROM_ABS\to_send\<RES_NAME>.<RES_EXT></param_value>
  </RCOpArgDescriptor>
  - <RCOpArgDescriptor field_name="result_secondary">
    <arg_info>бэкап исходных файлов, маска пути файлов</arg_info>
    <arg_name>бэкап исходных файлов, маска пути для сохранения файлов перед упаковкой в
    тр.архивы</arg_name>
    <arg_type>1</arg_type>
    <is_file_type>False</is_file_type>
    <is_filled>True</is_filled>
    <is_list>True</is_list>
    <param_value>C:\311work\BACKUP\<FNS_ROOT_DATE>\<FNS_NALOG_NUMBER>\</param_value>
  </RCOpArgDescriptor>
</RCRuleOperationFns311Out>

```

```
</RCRuleOpBox>  
  <use_file_backup>True</use_file_backup>  
</RCRule>
```